

Олеофобный гидрофобизирующий состав

Типром Олеофоб

для обработки натурального
и искусственного камня

Защита от пятен масла, жира,
кофе, вина и других продуктов
органического происхождения



НОВИНКА



Без запаха
и вредных
испарений



Для всех видов
натурального
и искусственного
камня



Используется
внутри и снаружи
помещений



Не изменяет цвет
поверхности
материала

- состав формирует защитное покрытие длительного действия;
- подходит для всех видов натурального и искусственного камня, полированного и шлифованного керамогранита;
- при обработке облицовочной плитки защитные свойства образуются на всей площади поверхности, включая швы с затиркой;
- предотвращает образование пятен от масла, жира, сока, вина, кофе и других органических продуктов;
- может применяться для обработки поверхности конструкций из дерева и производных материалов (ДСП, ОСБ, МДФ и пр.)



Подробнее
о продукте

Линия продуктов для профессионального использования.

Область применения:

Высокоэффективный состав для формирования на поверхности материала защитного покрытия длительного действия. Покрытие придает поверхности гидро-олеофобные свойства, обеспечивая стойкость к образованию глубоких и трудноудаляемых загрязнений от масла, жира, сока, вина, кофе и других органических продуктов. Состав существенно облегчает очистку межплиточных швов на поверхностях облицованных керамогранитом или керамической плиткой, предотвращая потемнение затирки, образования плесени и грибка. Состав применяется для обработки натурального (гранит, мрамор, песчаник, травертин) и искусственного камня (бетон, акрил, керамогранит), массива дерева, ДСП и МДФ. Состав особо рекомендован для отшлифованных и отполированных поверхностей. Обработанная поверхность легко очищается, не требуя применения бытовых моющих средств.

Инструкция по применению:

- Работы проводить по сухой, чистой поверхности при температуре от +5°C до +30°C;
- Состав наносить кистью или губкой в один слой;
- При нанесении состав следует равномерно распределить по поверхности, избегая образования подтеков и луж на локальных участках;
- Через 10-15 минут после нанесения состава поверхность следует отполировать сухой чистой тканью;
- Грязеотталкивающие и водозащитные свойства образуются спустя 24 часа после нанесения.

ВНИМАНИЕ! Ввиду разнообразия материалов, при первом использовании состава для проверки его эффективности следует провести пробную обработку небольшого участка поверхности. При нанесении в несколько слоев возможно тонирование поверхности.

Меры предосторожности:

- Работы производить в резиновых перчатках, избегая попадания состава в глаза и на открытые участки кожи;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;

- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для обработки;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °C до +30 °C вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °C до +35 °C;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала: 1 л на 10-20 м², в зависимости от пористости и впитывающей способности поверхности.

Состав: фторполимер, ПАВ, загуститель, вода.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 174-37547621-2025



Поставщик:

ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/8.

Производитель:

ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО,
г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru

SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru